

SERIE TR



EQUIPADA CON :

- Bomba de 3 pistones cerámicos.
- Sistema biela/cigüeñal.
- Regulación de la presión.
- Filtro entrada agua.
- Aspiración detergente (TR 20-15 y 20-21).
- Manómetro.
- Multiplicador.
- Manguera A.P. 20 pistola, lanza y boquilla.
- Cardan.



A Pistola
B Lanza
C Manguera A.P.

Tipo bomba
HAWK

Modelo
W 20.40

con bomba
INTERPUMP

OPCIONAL:
Enrollador
capacidad 40 mts.
PK012

MODELO	Presión	Caudal	Motor	R.P.M.	Peso	Dimensión Máquina
	bar	L/h	HP		Kg.	An. x L x Al. cm.
TR						
TR20.15	200	900	7,5	1.450	55	59 x 68 x 78
TR20.21	200	1.200	10	1.450	60	59 x 68 x 78
TR20.30	200	1.800	15	1.450	70	59 x 68 x 78
TR15.40	150	2.400	15	1.450	70	59 x 68 x 78
TR30.21	300	1.200	15	1.450	70	59 x 68 x 78
TR20.40	200	2.400	20	1.450	75	59 x 68 x 78

Tipo bomba
HAWK



SERIE TR-ESP

EQUIPADA CON :

- Bomba Industrial.
- 3 pistones cerámicos.
- Sistema biela/cigüeñal.
- Regulación de la presión.
- Válvula termostática.
- Manómetro.
- Filtro entrada agua.
- Transmisión por acoplamiento elástico.
- Manguera A.P. 20 mt., pistola RL, lanza y boquilla.



A Pistola
B Lanza
C Manguera A.P.

OPCIONAL: Enrollador MT 5006
Enrollador Metálico para 100 mts.
Manguera de 1/2 "

MODELO	Presión	Caudal	Motor	R.P.M.	Peso	Dimensión Máquina
	bar	L/h	HP		kg	AnxLxA (cm)
TR-ESP						
TR28-60	280	3.600	43	450	130	83 x 78 x 111
TR28-80	280	4.800	58	450	130	83 x 78 x 111